

Welches Getriebeöl wird verwendet?

Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Metallbandsägen

Für sämtliche Dreh- und Fräsmaschinen (bzw. Metallbandsägen mit Getriebe) aus unserem Produktsortiment, ist ein **Dickflüssiges Öl** mit der **Viskosität ISO220** (z.B. GOE5L) zu verwenden.

Warum kann das vorhandene Öl bei Dreh- und Fräsmaschinen nicht verwendet werden?

Drehmaschinen Fräsmaschinen

Standardmäßig werden durch unsere Fernostfabriken Öle eingefüllt, die einen erhöhten Korrosionsschutz bilden und bessere Reinigungswirkung haben, wegen der Seeluft und der anschließend zu erwartenden Standzeit (Überseetransport). Auch andere Hersteller tun dies aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht vorhersehen können, wie lange die Maschinen am Lager stehen. Diese Öle haben eine **eingeschränkte Schmierwirkung** und werden daher nach der Einfahrzeit gewechselt.

Multifix System – Montage Schnellwechselhalter

Multifix

Der Multifix-Werkzeughalter ist ein Standardzubehörteil für Metaldrehmaschinen, welches für die Montage eigenständig an den Aufnahmebolzen der Drehmaschine angepasst werden muss. Das Multifix wird dabei auf den Bolzen-Durchmesser aufgedreht und kann dann montiert werden.