

Muss eine Kreissäge / Formatkreissäge zusammengebaut und eingestellt werden?

Tisch- und Formatkreissäge

JA! Alle Kreissägen werden in mehreren Packstücken geliefert. Die Maschine muss eigenständig aufgebaut, eingestellt und Inbetrieb genommen werden.

Sämtliche Anbauteile wie z.B. Schiebeschlitten, Anschläge, Verbreiterungstische müssen im Zuge der Inbetriebnahme justiert werden.

Je genauer die Einstellungen vorgenommen werden, desto exakter sind anschließend auch die Schnittergebnisse.

Wie muss eine Kreissäge richtig eingestellt werden?

Tisch- und Formatkreissäge

Der **Hauptgusstisch** sollte bei jeder Kreissäge werksseitig voreingestellt sein - wenn dies nicht der Fall ist, dann kann der Gusstisch über die Befestigungsschrauben verstellt werden. Der Gusstisch muss so eingestellt werden, dass die **T-Nuten parallel zum Sägeblatt** stehen.

Der **Formatscheibeschlitten** (falls vorhanden) muss exakt **parallel zum Guss-Tisch** bzw. zum Sägeblatt eingestellt werden. Der Schiebeschlitten lässt sich in den meisten Fällen über die Montageschrauben (Langloch) verstellen. Dabei muss beachtet werden, dass der Abstand von Schiebeschlitten zu Gusstisch über die gesamte Länge gleich bleibt.

Auch sämtliche **Anschläge müssen im korrekten Winkel zum Sägeblatt** montiert werden (Parallelanschlag / Schiene, Gehrungs-/Teleskopanschlag,...).

Die Einstellmöglichkeiten können in den jeweiligen Betriebsanleitungen nachgelesen werden.

Können Anbauteile wie z.B. Anschläge, Führungsschienen, Tische ect. in Unterschiedlichen Längen oder Größen bestellt werden?

Allgemein-alle Maschinen

Nein! Die Firma Holzmann Maschinen kann Anschläge, Schiebetische, Schiene und Anbauteile jeglicher Art nur als Originalbauteile in den standardmäßigen Maßen anbieten.

Aufgrund der Fern-Ost Fertigung können Sondermaße nicht angeboten werden.

