





4 MONTAGE (DE)





	<p>Das Produkt wird mit umgekehrter Spindel ausgeliefert. Vor der Verwendung muss die Spindel entfernt und umgedreht werden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sicherheitsstift (1) herausziehen2. Spindeladapter (2) abschrauben und Distanzscheibe (3) entnehmen
	<ol style="list-style-type: none">3. Spindel herausziehen4. Spindel umgedreht wieder montieren5. Sicherungslöcher (1) ausrichten und Sicherungstift wieder einsetzen

5 BETRIEBUNG

VORSICHT



Die scharfen, bearbeiteten Kanten von Rohren und Leitungen können bei der Handhabung zu Schnittverletzungen führen. Durch geeignete persönliche Schutzausrüstung und einfache Hilfsmittel (Handmagnete, Handsauger, Trageklammern, Trageklauen) können diese Verletzungen verhindert werden.

	<p>Montage Lochsäge</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schrauben (1) lösen und Spindelhalterung mit Spindel abnehmen2. Sicherungstift herausziehen
	<ol style="list-style-type: none">3. Löchsäge (1) per Hand auf Spindelaufnahme schrauben4. Bei Verwendung einer 5/8"-Lochsäge zuerst Distanzscheibe (3) aufstecken und Adapter 5/8" (2) aufschrauben <p>HINWEIS: Die richtigen Lochsagen für das zu bearbeitende Material auswählen!</p>
	<p>Werkstück klemmen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Werkstück (1) in die Werkstückklemmung (2) legen und mit Klemmhebel (3) fixieren
	<ol style="list-style-type: none">2. Schrauben (1) lösen3. Gewünschten Winkel einstellen4. Schrauben wieder fixieren5. Spindelhalterung mit Spindel wieder fixieren <p>HINWEIS: Die Höhe der Spindel so einstellen, dass die Lochsäge so nah wie möglich am Werkstück anliegt, ohne es zu berühren!</p>