



AUSSENBEREICH

ROSTFLECKEN ENTFERNER

geeignet für
Platten, Naturstein,
Beton, Metall und
Holz



500 ml e

• Geeignet für Platten, Naturstein, Beton, Metall und Holz

HG Rostflecken-Entferner entfernt Roststellen und sonstige Oxidationsflecken aus Keramikfliesen, Beton, Marmor und anderem Naturstein, aber auch von Metall und Holz. Enthält keine Säuren und ist somit völlig sicher für die Anwendung auf Marmor, Hartstein, Betonstein und anderen kalkhaltigen Steinarten.

Gebrauchsanweisung:

1. Verwenden Sie den **HG Rostflecken-Entferner** auf einem trockenen Untergrund. Das beste Ergebnis wird bei einer Umgebungstemperatur von über 15 °C erzielt.
2. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Den Sprühaufsatz an der Vorderseite um ein Viertel drehen.
3. Sprühen Sie **HG Rostflecken-Entferner** auf die Oxidation oder die Flecken, sodass diese vollständig mit der Flüssigkeit bedeckt sind. Es kommt zu einer Verfärbung, die bei Eisenrost violett sein wird. Neben der Färbung wird auch ein Geruch "nach faulen Eiern" entstehen. Bei Gebrauch in Innenräumen muss deshalb ausreichend gelüftet werden. Herabtropfende, farbige Flüssigkeit kann auf darunterliegenden Flächen Flecken verursachen. Um dies zu vermeiden, können Sie die überschüssige Flüssigkeit abwischen oder die darunterliegende Fläche z. B. mit Plastikfolie abdecken. Sind Flecken entstanden, waschen Sie diese sofort mit reichlich Wasser ab, bis die Verfärbung beseitigt ist.
4. Lassen Sie **HG Rostflecken-Entferner** ungefähr 5 Minuten einwirken. Die Einwirkdauer kann auf bis zu 15 Minuten verlängert werden. Allerdings darf das Mittel dabei nicht eintrocknen. Notfalls den Fleck oder die Oxidation zwischendurch erneut mit dem Produkt besprühen.
5. Bei starken Oxidations- oder Rostflecken verfärbt sich das Produkt sofort dunkelviolett. Es empfiehlt sich, bei Flecken an Werkstoffen diese dunkelviolette Flüssigkeit sofort mit einem Papier- oder Stofftuch aufzuwischen; dadurch wird verhindert, dass die Flüssigkeit in die Oberfläche eindringt und eventuell Flecken bildet. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis sich das Produkt nicht mehr dunkelviolett verfärbt. Das Produkt anschließend 5 bis 15 Minuten einwirken lassen.



0532600105005

2408

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

6. Nach der Einwirkzeit die Flüssigkeit mit einem Papier- oder Stofftuch abwischen. Bei hartnäckiger Oxidation oder tief sitzenden Flecken (in porösen Werkstoffen) könnte es notwendig sein, die Behandlung zu wiederholen.
7. Spülen Sie, nach der Anwendung von **HG Rostflecken-Entferner** und noch bevor die behandelte Fläche trocken wird, immer gründlich mit reichlich Wasser nach, bis die Verfärbungen verschwunden sind.
8. Den Sprühaufsatz nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Bei Gebrauch in Innenräumen zwischenzeitlich gut lüften. Die Wirkung von **HG Rostflecken-Entferner** schwächt sich bei sinkenden Temperaturen unter 15°C immer mehr ab. Bei Eintrocknen und/oder ungenügendem Nachspülen kann eine leichte Verfärbung sichtbar bleiben. Diese Verfärbung verschwindet im Laufe der Zeit durch Regen und/oder Reinigung. **HG Rostflecken-Entferner** nicht auf Carrara-Marmor verwenden; es kann eine dauerhafte Verfärbung zurückbleiben. Frostfrei aufbewahren.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

ACHTUNG H302- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H317-** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Schutzhandschuhe tragen. **P301+P312-** BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P302+P352-** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P333+P313-** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: (2-Hydroxyethyl) Ammonium Mercaptoacetat Eines 204-815-4.



HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: SJU3-0XT1-V00C-VH7C

HG Hält was es verspricht.