

HG

AUSSENBEREICH

HARTHOLZ REINIGER

reinigt bis tief in
die Poren



1000 ml e

HG Hartholz Reiniger

- reinigt bis tief in die Poren
- absolut sicher für Holz
- auch für die Reinigung mit Erhalt der grauen (Patina) Ausstrahlung
- geeignet zur Vorbehandlung vor dem Entgrauen, der Wiederherstellung der Farbe und zum Schutz von Hartholz

HG Hartholz Reiniger ist ein kräftiger und konzentrierter Spezialreiniger, der Gartenmöbel, Terrassen, Stege, Zäune, Pergolas usw. aus Hartholz bis tief in die Poren von atmosphärischem Schmutz und anderen Verschmutzungen befreit, ohne das Holz anzugreifen. Auch für die Reinigung mit Erhalt der grauen (Patina-)Ausstrahlung. Das Produkt eignet sich auch besonders zur Vorbehandlung für den **HG Hartholz Entgrauer** und **HG Hartholz Farbbrennvierer**. **HG Hartholz Reiniger** ist in verdünnter Form auch bestens für die regelmäßige Reinigung Ihrer Gartenmöbel aus Hartholz geeignet.

Gebrauchsanweisung:

Intensive Reinigung:

- Verdünnen Sie 1L **HG Hartholz Reiniger** in 4L Wasser (1:4) in einem Eimer.
- Tragen Sie die Lösung mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Besen auf.
- Schrubben Sie mit einer Bürste oder einem harten Besen in Richtung der Faserstruktur des Holzes.
- Lassen Sie den Reiniger einige Minuten einwirken. Er sollte jedoch nicht eintrocknen. Verwenden Sie gegebenenfalls mehr von der Lösung.
- Schrubben Sie noch einmal und spülen Sie den Reiniger mit viel Wasser ab.
- Bei schwerer und/oder hartnäckiger Verschmutzung kann **HG Hartholz Reiniger** unverdünnt gemäß der oben stehenden Anweisung benutzt werden.

Für die Reinigung mit Erhalt der grauen (Patina-)

Ausstrahlung:

- Verdünnen Sie 100 ml **HG Hartholz Reiniger** in 5L Wasser (1:50).
- Tragen Sie die Lösung mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Besen auf.
- Schrubben Sie mit einer Bürste oder einem harten Besen in Richtung der Faserstruktur des Holzes.
- Spülen Sie den Reiniger mit viel Wasser ab.



0533100110005
2406

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

Regelmäßige Reinigung/Pflege von Gartenmöbeln aus Hartholz:

- Verdünnen Sie 100 ml **HG Hartholz Reiniger** in 5L Wasser (1:50).
- Reinigen Sie das Hartholz mit einem Schwamm oder Tuch.

Nachbehandlung von Hartholz:

- Grauschleier entfernen: Verwenden Sie **HG Hartholz Entgrauer**.
- Hartholz schützen und ihm seine Farbe zurückgeben: Verwenden Sie **HG Hartholz Farbbrennvierer**.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Verwenden Sie niemals einen Hockdruckreiniger oder Scheuermittel zur Reinigung von Hartholz, um Beschädigungen am Holz zu vermeiden. Tragen Sie bei der Anwendung von **HG Hartholz Reiniger** wasserdichte Handschuhe.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



Enthält u.a.:

nichtionische Tenside, Phosphate

5-15%

GEFAHR H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310-** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Dinatriummetasilikat CAS: 10213-79-3; Hexyl-Glucosid CAS: 54549-24-5; 2-Propylheptyl-Alkohol, ethoxyliert CAS: 160875-66-1.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: NUPJ-PXWX-900S-9DUX

HG Hält was es verspricht.

relief