

Holzmann Abricht- Dickenhobelmaschine HOB410N 400V

Highlights

- Abrichtanschlag schwenkbar
- seitlich aufklappbare Graugusstische
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- Vorschub wahlweise abschaltbar
- komfortable Schalter-Stecker Kombination
- Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad
- präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala



Beschreibung

- Abrichtanschlag schwenkbar
- seitlich aufklappbare Graugusstische
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
- Vorschub wahlweise abschaltbar
- komfortable Schalter-Stecker Kombination
- Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar
- groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck
- einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad
- präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich)
- exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala



Technischen Daten

Abrichten

Abrichten max Spanabnahme	5 mm
Abrichtanschlag	1100 x 130 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90° -45°
Abbricht Tischgröße	1605 x 420 mm
Abricht Tischhöhe	925 mm

Motordaten

Motorleitung S1	3000 W
Motorleitung S6	4200 W
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Spannung	400 V

Dickenhobeln

Dicknhobeln max Spanabnahme	3 mm
Tischgröße	750 x 405 mm
max. Hobelbreite	405 mm
min. Werkstückdicke	6 mm
max. Werkstückdicke	230 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Hobelmesserdimension	410 x 30 x 3 mm

Hobeln Allgemein

Dicknhobeln max Spanabnahme	8 mm
Absauganschluss	100 mm
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 min ⁻¹
Hobelmessseranzahl	4 Stück
Hobelmesserdimension (Streifenmesser)	410 x 30 x 3 mm
Luftstrom Absauganlage	min. 1000 m ³ /h

Aufstellmaß

Länge	1605 mm
Breite	1090 mm
Höhe	1070 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schallleistungspegel L _{WA}	98,9 dB(A)
Unsicherheit L _{WA} K	4 dB(A)
Schalldruckpegel L _{PA}	83,6 dB (A)
Unsicherheit L _{PA} K	4 dB(A)

Gewicht

Nettogewicht 330 kg

Bruttogewicht 382 kg

Versandmaße

Verpackungslänge 1680 mm

Verpackungsbreite 770 mm

Verpackungshöhe 1070 mm

Lieferumfang: Streif-Hobelmesser montiert (4 Stk.),
Abrichtanschlag

Hersteller: Holzmann Maschinen GmbH

Marke: Holzmann Maschinen

Lieferumfang: Streif-Hobelmesser montiert (4 Stk.), Abrichtanschlag