

ABS2480_400V

Absauganlage inkl. Anschlussverteiler



- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung
- mit Feinstaubfilter (ABSFF1 oder ABSFF2) nachrüstbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Umluftfilter (Stoff), Spänesack (PVC)



369,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS2480_400V

Absauganlage inkl. Anschlussverteiler



Technische Details

Motorleistung S6 in W	2250
Drehzahl in min-1	2950
Absauganschluss in mm	2x100
Absaugleistung in m³/h	2480
Spänesackdurchmesser in mm	500
Lüfterraddurchmesser in mm	300
Schall-Leistungspegel in dB(A)	100.1
Nettogewicht in kg	36
Verpackungshöhe in mm	580
Verpackungslänge in mm	920

Motorleistung S1 in W	1500
Spannung	400V
max. Höhe in mm	2400
Spänesackvolumen in L	300
Spänesacklänge in mm	1480
Unterdruck in Pa	1800
Schall-Druckpegel in dB(A)	87.1
Bruttogewicht in kg	38
Verpackungsbreite in mm	580
EAN Code	9120039900582

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**