

ED400FDDIG_230V

Metalldrehbank variable Geschwindigkeit



- präzisionsgeschliffen
- gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.
- digitale Positionsanzeige (2-Achsen) für erleichterte Bedienung

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug



1.399,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ED400FDDIG_230V

Metalldrehbank variable Geschwindigkeit



Technische Details

Motorleistung S1 in W	450
Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	940 x 380 x 345
Spitzenweite in mm	400
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm	134
Spindelbohrung in mm	21
Reitstockkonus	MK2 / MT2
Verfahrweg Längsschlitten in mm	376
Verfahrweg Oberschlitten in mm	55
Gewinde Metrisch in mm/r	0,5 -3 (14)
max. Werkzeugaufnahme	10
Nettogewicht in kg	70
Verpackungslänge in mm	900
EAN Code	9120058378065

Motorleistung S6 in W	630
Kabellänge	1,7m
Bettbreite in mm	100
max. Umlaufdurchmesser Bett in mm	210
Drehspindeldrehzahl in min-1	50-2500
Spindel Konus	MK3 / MT3
Längsvorschub	0,089 / 0,147 / 0,198 mm/U
Verfahrweg Querschlitten in mm	80
Pinolenweg in mm	55
Gewinde Zoll	8 - 44 TPI (10)
Bruttogewicht in kg	77
Verpackungsbreite in mm	450
Verpackungshöhe in mm	450

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**