Holzmann Akku Tauchsäge TAS165AKKU

Highlight



- mit integriertem Absauganschluss (schwenkbar)
- max. Schnitttiefe 59/54 mm (54 mm mit Einführungsschiene)
- Neigungswinkel: -1 bis 47°
- 5 stufige einstellbare Sägeblattdrehzahl (2000 bis 5500 min-1)
- 2 x 20 V Akkus (4Ah) sorgen für max. Power

Beschreibung



Die **AKKU-Tauchsäge TAS165AKKU** von Holzmann mit 2 80Wh Akkus ermöglicht ein Arbeiten ohne Kabel mit viel Durchzug.

- mit integriertem Absauganschluss (schwenkbar)
- max. Schnitttiefe 59/54 mm (54 mm mit Einführungsschiene)
- Neigungswinkel: -1 bis 47°
- 5 stufige einstellbare Sägeblattdrehzahl (2000 bis 5500 min-1)
- 2 x 20 V Akkus (4Ah) sorgen für max. Power

Technische Daten



Motordaten	
Akkuspannung	2x 20 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehzahl	2000 - 5000 min $^{-1}$
Allgemeine Abmessungen	
Absauganschluss	Ø 34,5 mm
Maschinenlänge	305 mm
Maschinenbreite	70 mm
Maschinenhöhe	290 mm
Tauchsäge	
max. Schnitttiefe 90° (ohne Führungsschiene)	59 mm
max. Schnitttiefe 90° (mit Führungsschiene)	54 mm
max. Schnitttiefe 45° (ohne Führungsschiene)	42 mm
max. Schnitttiefe 45° (mit Führungsschiene)	38 mm
Neigungswinkel	-1° bis +47°
Sägeblatt	



Sägeblattdurchmesser	Ø 160 mm
Bohrung	Ø 20 mm
Zahnung	48 Z
Sägeblattstärke	1,6 mm
Sägeblatt Drehzahl	2000 - 5000 min^{-1}
Lautstärke und Vibrationen	
Schallleistungspegel L_{WA}	102,16 dB(A)
Unsicherheit L_{WA} k	3 dB(A)
Schalldruckpegel L_{PA}	94,16 dB(A)
Unsicherheit L_{PA} k	3 dB(A)
Vibration ah (Bediengriff)	2,667 m/s^2
Unsicherheit (Vibration) ah k	1,5 m/s^2
Vibration ah (Griff)	2,286 m/s^2
Unsicherheit (Vibration) ah k	1,5 m/s^2
Gewicht	
Nettogewicht	5,60 kg
Bruttogewicht	7,18 kg
Versandmaße	
Verpackungslänge	350 mm
Verpackungsbreite	235 mm
Verpackungshöhe	320 mm

Lieferumfang: Dual-Ladegerät für 2 Akkus (100W-Leistung), 2 x 20V (4Ah) Akkus, Anschlussadapter

Hersteller: Holzmann Maschinen GmbH

Marke: Holzmann Maschinen