



SGM2 SPEZIALGLEITSPRAY



(DE) Spezialgleitspray

Cu aufschreiben. Vor Kälte und Hitze schützen. Kalte Ware vor Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.
CEFAH, Gefahrenthinweise: H222 – Extrem entzündbares Aerosol. H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 – Verursacht schwere Augenreizung. H335 – Kann die Atemwege reizen. H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P231 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P232 – Nicht durchstechen oder verformen, auch nicht nach Gebrauch. P261 – Einatmen von Aerosol vermeiden. P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P302 – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P337+P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 – Inhalt/Behälter gemäß Sondervorschrift 327 ADR der Problemabfallentsorgung zuführen. Ergänzende Informationen / Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: EUH066 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Kohlenwasserstoffe, C3, Aromatics, 2-Butanol.

(EN) Special anti blocking spray

Shake well. Protect from heat and cold. Allow products to reach room temperature before use.
DANGER: Hazard statements: H222 – Extremely flammable aerosol. H229 – Pressurised container: May burst if heated. H319 – Causes serious eye irritation. H335 – May cause respiratory irritation. H336 – May cause drowsiness or dizziness. H411 – Toxic to aquatic life with long lasting effects. Precautionary statements: P101 – If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 – Keep out of reach of children. P210 – Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P231 – Do not spray on an open flame or other ignition source. P232 – Do not pierce or burn, even after use. P261 – Avoid breathing spray. P273 – Avoid release to the environment. P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. P302 – Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. P337+P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P410+P412 – Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. P501 – Dispose of contents/container to hazardous and special waste in accordance with special provision 327 ADR. Supplemental information / Special labelling of certain mixtures: EUH066 – Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Hazard components for labelling: Hydrocarbons, C3, aromatics; Butane-2-ol.

(FR) Spray anti-friction

Bien agiter. Mettre à l'abri du froid et de la chaleur. La marchandise laissée au froid doit être remise à température ambiante avant l'utilisation.
DANGER: Mentions de danger: H222 – Aerosol extrêmement inflammable. H229 – Recipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. H335 – Peut irriter les voies respiratoires. H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence: P101 – En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 – Tenir hors de portée des enfants. P210 – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P231 – Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P232 – Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. P261 – Éviter de respirer aerosols. P273 – Éviter le rejet dans l'environnement. P280 – Porter des gants de protection/les vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P302 – Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P337+P313 – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P410+P412 – Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501 – Éliminer le contenu/recipient dans déchets dangereux ou spéciaux conformément aux réglementations spécifiques 327 ADR. Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: EUH066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: Hydrocarbures en C3, aromatiques; Butane-2-ol.

(NL) Glijpray

Goed schudden. Beschermen tegen koude en hitte. Het koude product voor de verwerking op kamertemperatuur brengen.
GEVAAR: Gevarenaanduidingen: H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 – Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P231 – Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P232 – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261 – Inademing van opspuitnevel vermijden. P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming dragen. P281 – Bij onwel voelen een ANTIGIFTCENTRUM/arts raadplegen. P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P410+P412 – Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. P501 – inhoud/verpakking afvoeren naar de probleem-afval-bechikking volgens bijzondere bepaling 327 ADR. Aanvullende informatie / Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels: EUH066 – Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Koolwaterstoffen, C3, aromaten; Butaan-2-ol.

(CZ) Speciální mazivo ve spreji

Dozů důkladně protřepejte. Chránit před zimou a horkem. Studené zboží před použitím zahřát na pokojovou teplotu.
NEBEZPEČÍ: Standardní věty o nebezpečnosti: H222 – Extrémně hořlavý aerosol. H229 – Nádoba je pod tlakem při zahřívání se může roztříhnout. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P231 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. P232 – Nepropíchejte nebo nespálte ani po použití. P261 – Zamezte vdechování aerosolu. P273 – Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P281 – Nechte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDIŠKO/lekáře. P337+P313 – Přetrvávající podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/odšetření. P410+P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 – Odstraňte obsah/obal podle zvláštního ustanovení 327 ADR pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Doplňující informace / Zvláštní znáčení u speciálních směsí: EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C3, aromatické; Butan-2-ol.

(IT) Spray scivolante

Agitare bene. Proteggere dal freddo e dal caldo. Prima dell'uso portare il prodotto a temperatura ambiente.
PERICOLO: Indicazioni di pericolo: H222 – Aerosol altamente infiammabile. H229 – Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H335 – Può irritare le vie respiratorie. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Consigli di prudenza: P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P231 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P232 – Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi. P302 – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENEFICI/un medico. P337+P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P410+P412 – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in secondo disposizione speciale 327 ADR a pericolosi. Informazioni supplementari / Etichettatura speciale di determinate miscele: EUH066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: idrocarburi, C3, aromatici; Butan-2-olo.

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4 - 4170 Haslach - AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at

WAXILIT 22-241
UFI: S06Y-96Y3-GD4K-97EQ

3e 520 400ml



NW: -0,31 kg mit Tara = 0,09 kg
GW: 0,4 kg



9 120039 904276