



SGM³ GLEITMITTEL

(DE) Gefahr • Enthält: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten - 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan - Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.

Produkt vor Gebrauch aufrühren. Kalte Ware vor Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen. Vor Kälte und Hitze schützen. Nicht im Freien lagern.

(EN) Lubricant

Danger • Contains: hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics - 2,2,4,6,6-pentamethylheptane - hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics H304: May be fatal if swallowed and enters airways. EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. P331: Do NOT induce vomiting.

Stir up before use. Allow products to reach room temperature before use. Protect from heat and cold. Do not store outdoors.

(FR) Lubrifiant

Danger • Contient: hydrocarbures en C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycloalcane, <2% aromatiques - 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane - hydrocarbures en C11-C12, isoalcane, <2% aromatiques H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON/un médecin. P331: NE PAS faire vomir.

Agiter avant l'utilisation. La marchandise laissée au froid doit être remise à température ambiante avant l'utilisation. Ne pas stocker dehors.



HOLZMANN-MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4 - 4170 Haslach - AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at

WAXILIT 22-74
UFI: 12T0-TE9R-C6QS-4S6P



NW: 0,7 kg
GW: 0,9 kg

